

Kaliber	Symbol katalogowy	Ciężar pocisku	Rodzaj pocisku	Prędkość [m/s]				Energia [J]				Dł. lufy [mm]	Mrd [m]	Punkt trafienia (przewyższenie) Punkt trafienia Mrd [cm]			
				V0	100m	200m	300m	E0	100m	200m	300m			50m	100m	200m	300m
243 Win.	SB33078	140/9,1	PST	785	742	701	663	2804	2505	2236	2000	600	166	-0,4 1,5	0 3,8	-12,8 -5,2	-45,6 -34,2
6,5x55SE	SB33058	95/6,1	PST	885	815	751	691	2389	2026	1720	1456	600	181	-0,8 1,0	0 3,8	-9,8 -2,4	-37,1 25,9
270 Win.	SB33077	150/9,7	PST	810	777	746	716	3182	2928	2699	2486	600	173	-0,6 1,3	0 3,8	-11,3 -3,7	-40,1 -28,8
7x57	SB33099	162/10,5	PST	765	723	684	647	3072	2744	2456	2198	600	162	-0,3 1,6	0 3,8	-13,8 -6,2	-48,5 -37,1
7x64	SB33115	162/10,5	PST	800	761	725	689	3360	3040	2760	2492	600	170	-0,5 1,4	0 3,8	-11,9 -4,4	-42,6 -31,2
7x65R	SB33129	162/10,5	PST	815	765	717	673	3487	3072	2699	2378	600	171	-0,5 1,4	0 3,8	-11,8 -4,2	-42,7 -31,3
7mm RM	SB33274	162/10,5	PST	870	833	797	763	3974	3643	3335	3056	600	185	-0,8 1,0	0 3,7	-9,1 -1,8	-33,8 -22,7
308 Win.	SB33153	180/11,7	PST	765	723	684	646	3424	3058	2737	2441	600	162	-0,3 1,6	0 3,8	-13,8 -6,2	-48,6 -33,2
30-06 Spring.	SB33174	180/11,7	PST	790	748	709	671	3651	3273	2941	2634	600	167	-0,4 1,5	0 3,8	-12,5 -5,0	-44,6 -33,2
300 WM	SB33255	180/11,7	PST	895	861	828	797	4686	4337	4011	3716	600	191	-0,9 0,9	0 3,6	-8,2 -1,0	-30,8 -19,9